



Life's Good.

Tu hogar, fresco y
cómodo todo el día.
LG Pro



Refresca tus espacios con
la tecnología Inverter

*Imágenes de referencia, el modelo de venta en tu región puede variar.

ESPECIFICACIONES

LG Pro



Gold Fin™
Protección anticorrosiva en el serpentín de la unidad exterior



3 años de garantía en el Compresor



Smart Diagnosis



Confort Air



Enfriamiento Rápido



Temporizador



Modo Sueño



Doble Detección



Auto Swing



Operación Inteligente

*ODP de cero,(Ozone depletion Potencial)
**GWP de 625 (Global Warning Potencial),
3 veces menor al R410a

CONJUNTO (INTERIOR/EXTERIOR)			UNIDAD	VO121H1			VO122H1			VO182H1			VO242H1		
				Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo	Mínimo	Calificado	Máximo
Capacidad de enfriamiento			Yo	1,290	3,576	3,986	1,290	3,576	3,986	1,495	5,363	5,803	1,788	7,180	7,796
			Btu/h	4,400	12,200	13,600	4,400	12,200	13,600	5,100	18,300	19,800	6,100	24,500	26,600
EER			W/W	2,75			2,75			2,84			2,93		
			(Btu/h)/W	9,38			9,38			9,68			10,00		
Consumo de energía mensual			KWH/MONTH	172			172			249			323		
Fuente de alimentación			Ø, V, Hz	1P, 115 V-, 60 Hz			1P, 230 V-, 60 Hz			1P, 230 V-, 60 Hz			1P, 230 V-, 60 Hz		
Rango disponible de voltaje			V	97 ~ 133			195 ~ 265			195 ~ 265			195 ~ 265		
Eliminación de humedad			l/h	1,4			1,2			1,8			2,3		
Evaporadora	Nivel de presión sonora	Enfriamiento, SH / H / M / L	dB(A)+1	Por determinar			Por determinar			Por determinar			Por determinar		
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Neto	mm	822 x 258 x 203			822 x 258 x 203			890 x 300 x 220			998 x 325 x 227		
		Caja	mm	850 x 325 x 255			850 x 325 x 255			960 x 365 x 300			1060 x 390 x 315		
	Peso	Neto	kg	7,1			7,1			10,0			12,5		
		Caja	kg	8,6			8,6			12,0			15,0		
Código de color exterior			-	Blanco			Blanco			Blanco			Blanco		
Condensadora	Velocidad del motor del ventilador	Enfriamiento, Min - Max	RPM	550 ~ 880			650 ~ 910			550-900			450 ~ 800		
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Neto	mm	660 x 482 x 240			660 x 482 x 240			715 x 540 x 240			860 x 650 x 310		
		Caja	mm	775 x 530 x 340			770 x 530 x 340			830 x 600 x 335			995 x 720 x 420		
	Peso	Neto	kg	21,0			19,5			25,0			38,0		
		Caja	kg	25,0			22,0			29,0			43,0		
Rango de operación			Enfriamiento	°C DB 21 ~ 48			21 ~ 48			21 ~ 48			21 ~ 48		
Tubería	Tamaño	Líquido	mm	Φ6,35 (1/4")			Φ6,35 (1/4")			Φ6,35 (1/4")			Φ9,52 (3/8")		
		Gas	mm	Φ9,52 (3/8")			Φ9,52 (3/8")			Φ12,70 (1/2")			Φ15,88 (5/8")		
Entre interior y exterior	Longitud de tubería	Min / Standard / Max	m	5 / 3 / 15			5 / 3 / 15			5 / 3 / 15			5 / 3 / 15		
		Sin carga	m	5			5			5			5		
	Diferencia de elevación máxima		m	5			5			5			5		
Refrigerante	Tipo		-	R32			R32			R32			R32		
	Precarga		kg	0,53			0,49			0,72			1,15		
	Carga adicional		g/m	20			20			15			30		
	t-CO ₂ eq		-	0,358			0,331			0,486			0,776		
Método de descongelación			-	-			-			-			-		
Compresor	Tipo	-	Rotating Twin			Rotating Twin			Rotating Twin			Rotating Twin			

Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.



Nuevo Aire **Winner**

La solución fresca y eficiente
que necesitas en tu hogar.

Conoce más



Mereces un cambio de **aire**

Con el refrigerante **R32**



Facilita
la instalación
y el mantenimiento



Mejores precios
para tus clientes



Enfriamiento
Rápido



Bajo efecto en el
calentamiento global

Ref: Winner



*Imágenes de referencia, el modelo de venta en tu región puede variar. Visita [LG.com/co](https://www.lg.com/co) para más información.

Life's Good.

ESPECIFICACIONES
LG WINNER **R32**



Compresor Dual Inverter
Más ahorro de energía menos ruido.

10 Años de Garantía en el Compresor

Limpieza Automática

Filtro de Protección Dual

Gold Fin™ Protección anticorrosiva en el serpentín de la unidad exterior

Jet Cool

Confort Air

Funcionamiento Silencioso

Modo Silencio

Fácil y Rápida Instalación.

Mayor resistencia a cambios de voltaje: Rango Max: 350V En tarjetas: 45 en equipos: 220V

Mayor eficiencia energética*

Bajo efecto en el calentamiento global**

Mejores precios para tus clientes

*ODP de cero,(Ozone depletion Potential)
** GWP de 625 (Global Warning Potential),
3 veces menor al R410a

Combinación única

Modelo de comprador	colocar (Interior / Exterior)		Unidad	9k	12k	18k	24k
Modelo de fábrica				VW092	VW122	VW182	VW242
Capacidad de enfriamiento (nominal)			kW	2,638	3,224	5,275	6,448
			Btu/h	9000	11000	18000	22000
Entrada de alimentación (nominal)	Enfriamiento		W	876	1071	1753	2142
Corriente de operación (nominal)	Enfriamiento		A	4,86	5,94	8,13	9,94
Corriente máxima	Enfriamiento		A	7,00	7,40	9,10	11,60
EER			W/W	3,01	3,01	3,01	3,01
			(Btu/h)/W	10,28	10,27	10,28	10,28
Suministro de potencia			Ø, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
Nivel de Ruido	H / M / L / SL		dB(A)	38 / 33 / 29 / 27	42 / 36 / 28 / 22	45 / 43 / 38 / 32	47 / 42 / 38 / 31
	Unidad Exterior		dB(A)	51	51	54	55
Compresor	Tipo			Compressor Dual	Compressor Dual	Compressor Dual	Compressor Dual
Ventilador(Interior)	Tipo de motor			BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor		W	30	30	30	30
Ventilador(Exterior)	Tipo de motor			BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida de motor		W	28	28	43	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	Neto	mm	754 x 308 x 189	837 x 302 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
		Caja	mm	810 x 381 x 246	909 x 383 x 256	1063 x 420 x 265	1063 x 420 x 265
	Unidad Exterior (A x L x P)	Neto	mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
		Caja	mm	837 x 531 x 332	837 x 531 x 332	920 x 593 x 388	1041 x 703 x 456
Peso Neto	Unidad Interior		kg	7,2	7,9	10,8	10,8
	Unidad Exterior		kg	20,6	20,6	26,7	35,8
Rango de operacion	Enfriamiento		°C DB	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 48
Diametro de Tubería		Liquido	mm	1/4	1/4	1/4	1/4
		Gas	mm	3/8	3/8	1/2	1/2
Max longitud de tubería			m	15	15	20	20
Max. Diferencia de elevación			m	7	7	10	10
Refrigerante		Tipo	-	R32	R32	R32	R32
		Cargos adicionales	g/m	15	15	15	20

Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.